



SÉLECTION MAINS 2026



Votre sécurité... de la tête aux pieds !



Protection des mains

Pour garder la main !

Gant anti-coupure | réf. PM840008

EN 388 + EN ISO 21420 /// Tailles 6 à 11

Gant jauge 13 manchette élastique. Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure. Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.



4x43D



ANTI-COUPURE



Gant PU tricoté anticoup. niv. D ACT. CUT C8120 | réf. PM020008

EN 388 /// Tailles 6 à 11

Gant anticoupure support tricoté sans couture nylon/spandex/HPPE jauge 13, enduction PU noire sur paume et bouts de doigts, dos aéré, manchette élastiquées.
Application : travaux avec risques de coupure.
Conditionnement par 12 paires à la taille.



4x43D



ANTI-COUPURE



Gant anti-coupure classe D ACT. CUT C3170 | réf. PM020028

EN 388 + EN 407 /// Tailles 6 à 11

Gant anti-coupures classe D support tricoté AGX nylon spandex sans couture avec enduction micromousse nitrile, résistance à la chaleur de contact de 100°C pendant 15 secondes. Conditionnement par multiple de 12 paires à la taille.



4x43D



ANTI-COUPURE



Gant anti-coupure HDPE end. nitrile PHD5RED | réf. PM840022

EN 388 + EN 407 /// Tailles 8 à 11

Gant tricoté anti-coupure support polyester élasthanne fibre de verre enduction paume mousse de nitrile jauge 13. Prise anti-dérapante. Conditionnement par 10 paires à la taille.



4x43D x1xxxx



ANTI-COUPURE



Gant anti-coupure end. nitrile KPNI4418 | réf. PM580003

EN 388 + EN 407 /// Tailles 6/XS à 11/2XL

Gant anti-coupure fibre K-ROCK+ + nylon/élasthanne enduction mousse nitrile jauge 18. Compatible avec les écrans tactiles. Conditionnement par 12 paires à la taille.



4x42D

Résistance à la coupure niveau D.



4x42D x1xxxx



ANTI-COUPURE



Gant anti-coupure end. nitrile KPNI4515 | réf. PM580004

EN 388 + EN 407 /// Tailles 6/XS à 11/2XL

Gant anti-coupure fibre K-ROCK+ + nylon/élasthanne enduction mousse nitrile jauge 15, renfort pouce et index. Compatible avec les écrans tactiles. Conditionnement par 12 paires à la taille.



4x43F

Résistance maximale à la coupure niveau F.



4x43F x1xxxx



ANTI-COUPURE



contact@vpsl.fr



04 79 38 58 77



Protection des mains

Pour garder la main !



Gant hiver anti-coupure fourré | réf. PM840001

EN 388 + EN 511 //// Tailles 8 à 11

Boucle acrylique, sans chrome, imperméable, élastique au poignet. Couche intérieure en fibres chaudes (acrylique). Enduction protectrice, spéciale nitrile mousse sur la paume. Dos aéré laissant la main respirer. Support en fibres ténacité HDPE (polyéthylène haute densité PEHD) + autres fibres techniques. Couche intérieure en 100 % acrylique. Conditionnement par paire.

+ Anti-coupure et protection froid.



SINGER
safety



ANTI-COUPURE

Gant nitrile anti-coupure | réf. PM110004

EN 388 + EN 511 + EN 407 //// Tailles 7 à 12

Gant anti-coupure en nitrile trempé jauge 10, imper-respirant grâce à un revêtement microporeux, enduit nitrile paume.



x2x x2xxxx 4x42C

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



ANTI-COUPURE

Gant forestier type 1 INFINITY GAO4 | réf. PM860003

EN ISO 21420 + EN 388 + EN ISO 11393-4 classe 1 //// Tailles 8 à 12

Gant paume cuir fleur, dos nylon, renforts textile enduit caoutchouc. Excellente prise en main, respirabilité, flexibilité, résistance à l'impact et à l'usure. Conditionnement par 5 paires à la taille.

+ Excellente prise en main.



cl. 1 d. A 3232x

SOLIDUR
1946



ANTI-COUPURE

Gant anti-choc + anti-coupure ACTIVE CUT C3490 | réf. PM020030

EN 388 + EN 407 + EN ISO 21420 //// Tailles 8/M à 11/2XL

Gant tricot sans couture ANTI-CHOC ANTI-COUPURE support HPPE/ polyester/Spandex enduction paume nitrile noir lisse + nitrile noir sablé jauge 13, résistance maximale à la coupure (niveau F). Conditionné par 12 paires à la taille.

+ Résistance maximale à la coupure niveau F + durée de vie rallongée.



4x43FP x1xxxx

ACTIVE GEAR



ANTI-COUPURE

VPSL



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr

02



Protection des mains

Pour garder la main !

COUP DE ♥
VPSL

Gant froid souple end. nitrile sablé H4117 | réf. PM580002

EN 511 + EN 388 + EN 407 /// Tailles 7/S à 10/XL

Gant sans couture coton/élasthanne enduction nitrile sablé jauge 13, adhérence solide en milieux secs, légèrement humides et huileux, finition confortable pour milieux modérément froids. Résistance à la chaleur par contact 100°C/15", certifié Oeko-Tex®. Compatible avec les écrans tactiles. Conditionnement par 10 paires à la taille.



Protection froid.

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Gant NINJA ICE fourré | réf. N100

EN 388 + EN 511

Support nylon enduit HPT noir, doublure polaire. Enduction souple, flexible et spongieuse aux propriétés déperlantes. Traitement Actifresh® : + grande longévité et meilleure hygiène. Conditionnement par 5 paires à la taille.



Formule unique du revêtement permettant de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.



SAFETY EVOLUTION
JUBA



Gant hiver ACTIVE ICE I1120 | réf. PM020011

EN 388 + EN 511 /// Tailles 8 à 11

Gant tricoté une pièce sans couture en acrylique bouclette grattée. Enduit latex sablé sur la paume, les bouts de doigts sur le dessus de la main et l'intégralité du dessus du pouce pour une meilleure résistance. Poignets tricot élastiqué. Sans silicone. Livré en sachet individuel, conditionnement par 12 paires à la taille.



Excellent rapport protection contre le froid / dextérité.



ACTIVE GEAR



Gant hiver polaire end. latex ACTIVE ICE I1110 | réf. PM020006

EN 511 + EN 388 /// Tailles 8 à 11

Gant tricoté polaire acrylique sans coutures jauge 13. Double enduction latex (orange lisse + noir sablé). Poignet élastiqué. Forme anatomique adaptée à la main. Sans silicone. Livré en sachet individuel, conditionné par 12 paires ou 120 paires à la taille.



Étanche et chaud.



ACTIVE GEAR



RÉSISTANT À L'EAU ET AUX HUILES

Gant cuir synthétique fourré T322 | réf. PM320003

EN 388 + EN 511 /// Tailles 8 à 11

Gant cuir doublé polaire, sans chrome, en microfibre synthétique. Index renforcé, idéal pour les personnes sensibles aux allergies. Conditionnement par 6 paires à la taille.



Lavable + ne se détériore pas une fois mouillé.



TEGERA®



01



contact@vpsl.fr



04 79 38 58 77

VPSL

Protection des mains

Pour garder la main !



Gant cuir molleton BLIZZARD | réf. PM710001

EN 388 + EN 511 /// Tailles 8 à 11

Cuir tout fleur de bovin. Doublure coton molleton. Pouce palmé. Index d'une pièce. Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Conditionnement unitaire.



Gant tout fleur de caprin fourré SWEDEN | réf. PM840003

EN 388 + EN 511 /// Tailles 7 à 12

Gant fleur de caprin fourré hydrofuge renfort paume, puce, index. Manchette 10 cm et doublure polaire. Dextérité niveau 5. Conditionnement unitaire.



Gant cuir fourré ISLANDE | réf. 2489

EN 388 + EN 511 /// Tailles 6 à 11

Cuir fleur de vachette, fourré, longueur 32 cm. Conditionnement par 6 paires.



Gant cuir hiver | réf. PM480004

EN 388 /// Tailles 6 à 12

Gants 5 doigts en cuir pleine fleur de bovin, coloris jaune. Conditionnement par 5 paires à la taille.



Gant cuir fourré Pisteur | réf. PM480006

EN 388 + EN 511 /// Tailles 10 et 11

Gant 5 doigts paume cuir hydrofuge et oléofuge. Conditionnement unitaire.



Gant cuir oléohydrofuge fourré FINLAND | réf. PM480003

EN 388 + EN 511 /// Tailles 7 à 12

Gant tout fleur de caprin avec manchette longueur 100 mm équipée velcro de serrage, entièrement doublé polaire. Conditionnement unitaire.



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr





Protection des mains

Pour garder la main !

Gant hiver doublé tactile 2876 | réf. PM110005

EN 388 + EN 407 /// Tailles 6 à 13

Gant hiver imperméable doublé compatible avec les écrans tactiles, support PU/polyester, intérieur membrane + doublure polaire, paume cuir synthétique, ajustement par bande auto-agrippante, extrémités des doigts renforcés. Usage en milieux humides et froids. Conditionnement par 6 paires à la taille.



IMPERMÉABLE

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

Gant hiver imperméable T9113 | réf. PM320005

EN 420 + EN 388 /// Tailles 9 à 11 (stock) ; 7, 8 et 12 (commande)

Gant en cuir synthétique ép 0,7mm sur la paume, motif adhérence diamant, polyester sur le dessus de la main, sans chrome. Doublure hiver Microthan+, Thinsulate® 100g, Polaire. Gant imperméable. Serrage élastique au poignet avec manchette. Longueur selon la taille (à plat) 240-295 mm. Conditionnement par 6 paires à la taille.



IMPERMÉABLE

TEGERA®

Gant PVC imper respirant fourré | réf. ISO282

EN 388 + EN 511 /// Tailles 8 à 11

Gant étanche, chaud et ventilé. Doublure en acrylique isolante. Double enduction en polyuréthane, waterproof. Conditionnement par paire.

Technologie TEMRES : membrane imper respirante.



Étanche
= mains non mouillées
Respirant
= pas de transpiration

mains toujours au sec, pas de sensation de froid,
pas de mauvaises odeurs



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Gant PVC fourré amovible | réf. ISO495

EN 388 + EN 511 /// Tailles 8 à 10

Avec doublure amovible, étanche et chaud. Bord surpiqué, finition rugueuse sur toute la surface. Traitement antibactérien et antiodeur. Traitement spécial hydrocarbures. Forme anatomique. Tricot sans couture. Protège la main des produits chimiques de façon étanche en restant souple, jusqu'à -20°C de température extérieure.



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

INNOVATION Gant imper-respirant | réf. PM080003

Tailles 8/M à 11/2XL

Gant imper-respirant doté de la technologie TEMRES® permettant une isolation thermique optimale dans les climats froids, hydrofuge. Application dans les secteurs de la maintenance et de l'aménagement paysager. Sans couture.

Durabilité améliorée.

Gardez les mains au chaud, au sec et bien protégées !

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



Protection des mains

Pour garder la main !



Gant cuir pleine fleur | réf. PM580001

EN 388 + EN 407 /// Tailles S à 3XL

Gant en cuir pleine fleur de bovin, pouce allié. Chaleur par contact (15 secondes à 100°C). Adapté pour utilisation pour les milieux agricole et de montage. Conditionnement par 12 paires à la taille.



2121A x1xxxx



SAFETY EVOLUTION
JUBA

Gant tout fleur bovin oléohydrofuge 1559 | réf. 1559

EN 420 + EN 388 /// Tailles 7 à 11

Gant 5 doigts type maîtrise en bovin pleine fleur hydrofuge beige. Coupe américaine. Serrage élastique sur le dos. Cousu fil polyester/coton ex-théorique 75.

+ Cuir qualité supérieure.



3133



Glove makers
Guward

Gant manutention courante 1538NAT | réf. PM480005

EN 388 /// Tailles 8 à 11

Gants cuir fleur de bovin sur la paume et croûte sur le dessus. Conditionnement par 10 paires à la taille.



3122



Glove makers
Guward

Gant cuir synthétique T321 | réf. PM320001

EN 388 /// Tailles 6 à 11 (9, 10, 11 sur stock)

Synthétique dos, polyester sans chrome. Index renforcé, serrage élastique dessus poignet. Conçu pour le travail d'assemblage de précision. Conditionnement par 6 paires à la taille.



2121

+ Sans chrome + excellente dextérité.



2121



TEGERA®

Gant cuir oléohydrofuge 1549 | réf. 1549

EN 388 /// Tailles 6 à 12

Fleur de bovin traitée oléohydrofuge. Coupe américaine, pouce palmé. Élastique de serrage sur le dos. Protège-artère muni d'une boutonnière. Cousu fil polyester / coton, longueur totale gant hors boutonnière environ 260 mm. Conditionnement par 10 paires à la taille.



2122



Glove makers
Guward

Gant fleur de chèvre ACTIVE STRONG S6120 | réf. PM020014

EN 420 + EN 388 /// Tailles 7 à 11

Gant 5 doigts tout fleur de chèvre, cuir offrant souplesse et dextérité. Coupe américaine, pouce palmé, index d'une seule pièce. Protège artère avec élastique de serrage sur le dessus de la main pour une protection et un maintien maximal. Conditionnement par 12 paires à la taille.



2121x

+ CUIR FLEUR DE CHÈVRE = excellente qualité garantie.



2121x



ACTIVE GEAR

VPSL

tél

04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr

02



Protection des mains

Pour garder la main !

Gant SOUDEUR 126A caprin non doublé | réf. PM320033

EN ISO 21420 + EN 388 + EN 12477 + EN 1149 + EN 659 + EN 407
type B /// Tailles 7 à 11

Gant cousu paume & dessus cuir pleine fleur de caprin non doublé extra flexible et résistant, coutures en fil Kevlar. Gant adapté pour la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Conditionnement par 12 paires à la taille.



TEGERA®

Gant SOUDEUR | réf. CA615K

EN 388 + EN 407 + EN 12477 /// Taille 10

Croûte anti-chaleur cousu Kevlar®, tout croûte supérieure anti-chaleur., manchette 140 mm. Conditionnement par 12 paires à la taille.



DELTA PLUS

Gant jetable nitrile ACT. DEXT D3750 (b^{te} 100) | réf. PM020016

EN 374-1 + EN 374-5 /// Tailles 7/S à 10/XL

Gant jetable nitrile non poudré résistant aux éclaboussures de produits chimiques, contact alimentaire, longueur 240mm.

+ Résiste aux éclaboussures de produits chimiques.



SANS LATEX

ACTIVE GEAR

Gant à usage unique latex non poudré | réf. PM020007

EN ISO 374-1 type B + EN 374-4 & -5 /// Tailles 7/S, 8/M, 9/L et 10/XL

Gant à usage unique en latex naturel non poudré avec surface de la paume texturée. Épaisseur des doigts : 0,15 mm (+/- 0,02 mm) et épaisseur de la paume : 0,12 mm (+/- 0,02 mm), longueur 240 mm, contact alimentaire. Conditionnement par boîte de 100 gants.

+ Contact alimentaire + paume texturée.



ACTIVE GEAR

Gant nitrile non poudré bleu AUU4010 (b^{te} 100) | réf. PM840002

EN ISO 21420 + EN 374-1 + EN 374-5 + EN ISO 18889 /// Tailles S à 2XL

Gant à usage court nitrile non poudré AQL 1.5 non stérile. Résistance aux graisses et aux huiles, sans latex. Contact alimentaire. Compatible avec les écrans tactiles.

+ Contact alimentaire + paume texturée.



SINGER®
safety

Boîte de 100 gants nitrile | réf. PM020026

EN 374-1 + EN 374-5

Non poudrés, ambidextres, bout de doigts granités, intérieur chloriné, compatible contact alimentaire, épaisseur 0,10 mm, longueur 24 cm, usage unique, AQL 1,5. Dextérité, souplesse. Protection du produit manipulé. Finesse et bonne sensibilité tactile. Conditionnement par boîte de 100 gants.



ACTIVE GEAR

03



contact@vpsl.fr



04 79 38 58 77

VPSL

Protection des mains

Pour garder la main !



Gant jetable nitrile ACTIVE DEXT D3690 (boîte de 100) | réf. PM020025

EN 374-1 + EN 374-5 + EN ISO 21420 /// Tailles 8/M à 11/2XL

Gant à usage court en nitrile résistant aux éclaboussures de produits chimiques. Nitrile non poudré 8,5g avec finition « diamond grip » pour plus de robustesse et pour une résistance accrue à la déchirure ainsi qu'un meilleur grip. Longueur 240mm. Épaisseur 0,18 mm au niveau des doigts et 0,14 mm au niveau de la paume. Sans Latex, contact alimentaire. Compatible avec les écrans tactiles.

+ Finition « diamond grip » pour une meilleure préhension

SPÉCIAL MÉCANIQUE



SANS LATEX

Gant chimique PVC ACTIVE CHEM H7230 | réf. PM020029

EN 388 + EN 374-1 + EN 374-5 ///
Tailles 9 et 10

Gant PVC double enduction avec finition paume sablé support coupé et cousu, manchette coupe droite longueur 35 cm. Doublure intérieure en coton interlok : confort accru et absorption de la transpiration. Protection accrue contre une large gamme de liquides, graisses, huiles et autres contaminants. Sans phthalate, sans latex. Conditionnement par 12 paires à la taille.



SANS LATEX

Gant chimique PVC | réf. PM020023

EN 388 + EN 374-1 + EN 374-5 ///
Tailles 9 et 10

Gant PVC double enduction avec finition paume sablé support coupé et cousu, manchette coupe droite longueur 35 cm. Doublure intérieure en coton interlok : confort accru et absorption de la transpiration. Protection accrue contre une large gamme de liquides, graisses, huiles et autres contaminants. Sans phthalate, sans latex.



SANS LATEX

Gant tricoté polyester/nitrile ACTIVE FLEX F3410 | réf. PM020027

EN 388 + EN ISO 21420 /// Tailles 8/M à 11/2XL

Gant tricoté sans coutures support polyester enduction nitrile jauge 13, résistance maximale à l'abrasion, adhérence accrue en milieu sec et huileux, anti-irritation et design ergonomique. Sans latex. Conditionné par 12 paires à la taille.

+ Résistance maximale à l'abrasion.



SANS LATEX

Gant tout enduit nitrile noir | réf. NYM157NB

EN 388 + EN ISO 21420 /// Tailles 6 à 11

Gant tricoté sans coutures support polyester enduction nitrile jauge 15.



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr

04



Protection des mains

Pour garder la main !

Gant polyester / PU gris ACT. FLEX F8150 | réf. PM020002

EN 388 + EN 420 /// Tailles 6 à 11

Gant jauge 13 manchette élastique. Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Respirabilité à 360°. Adhérence accrue en milieu sec. Design ergonomique. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.



3131x



Gant tricoté nylon/spandex ACTIVE FLEX F3130 | réf. PM020003

EN 388 /// Tailles 6 à 12

Gant tricoté nylon/spandex sans coutures jauge 15. Enduction nitrile micromousse respirant noir sur paume et bouts des doigts. Dos aéré et poignet élastiqué. Forme anatomique adaptée à la main. Sans latex et sans silicone. Livré en sachet individuel, conditionné par 12 paires ou 120 paires à la taille.



Excellente dextérité et excellente respirabilité.



4131x



SANS LATEX

Gant support tricoté | réf. PM020004

EN 388 /// Tailles 6 à 11

Gant jauge 15 manchette élastique. Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Respirabilité à 360°. Adhérence accrue en milieu sec. Design ergonomique. Tricot sans couture confort et anti-irritation. Conditionnement par 12 paires à la taille.



4131x



Gant PA enduit nitrile dos aéré | réf. PM840023

EN 388 + EN 407 /// Tailles 7 à 11

Gant tricoté support polyamide enduction paume nitrile jauge 13. Résistance aux huiles et aux déformations, bon maintien, dos aéré, anti-irritation. Conditionnement par 10 paires à la taille.



4121x



x1xxxx



Gant tricot end. nitrile ACTIVE GRIP G3380 | réf. PM020022

EN 388 + EN ISO 21420 /// Tailles 7/S à 11/2XL

Gant tricot sans couture nylon/spandex enduction paume nitrile sablé noir jauge 15, anti-irritations, confortable, design ergonomique. Sans latex, certifié Oeko-Tex®. Conditionné par 12 paires à la taille.



4131x



SANS LATEX



contact@vpsl.fr



04 79 38 58 77



Protection des mains

Pour garder la main !



Gant polyester end. nitrile sablé PER13NIF | réf. PM840024

EN 388 + EN 407 /// Tailles 6 à 11

Gant support polyester enduction nitrile sablé, dos aéré, jauge 13.



4131x x1xxxx

SINGER
safety



Gant polyester support tricoté | réf. PM020010

EN 388 + EN 420 /// Tailles 8 à 11

Gant jauge 10 tricot sans couture confort et anti-irritation possédant une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure et une adhérence accrue en milieu sec et humide. Manchette élastique. Conditionnement par 12 paires à la taille.



2142x

AA
ACTIVE GEAR



Gant tricoté enduit latex ACTIVE GRIP G1150 | réf. PM020009

EN 388 /// Tailles 6 à 11

Gant tricoté coton polyester sans coutures jauge 13. Enduction latex lisse bleu sur la paume et le dessus de la main + enduction latex sablé noir sur la paume et les bouts de doigts pour une meilleur grip. Poignet élastique. Forme anatomique adaptée à la main. Livré en sachet individuel, conditionnement par 12 ou 120 paires à la taille.

+ Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.



2131x

AA
ACTIVE GEAR



Gant tricoté enduit nitrile ACTIVE GRIP G3250 | réf. PM020012

EN 420 + EN 388 /// Tailles 6 à 11

Gant tricoté sans couture, support polyester avec double enduction nitrile pour une meilleure résistance à l'abrasion ; 1^{ère} enduction nitrile lisse noir sur paume et la totalité du dessus de la main pour une meilleure étanchéité du gant + enduction nitrile sablé sur paume et bouts des doigts pour un meilleur grip. Support tricoté jauge 15 assurant une meilleure dextérité. Sans latex. Conditionnement par 12 paires à la taille.



4121x

AA
ACTIVE GEAR



SANS LATEX

VPSL



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr

06

VPSL, votre fournisseur EPI depuis 40 ans, vous livre

partout en France

dans les meilleurs délais !



855, rue du Bois de l'Île
73460 Tournon



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr



Votre sécurité... de la tête aux pieds !

mise à jour : 24 février 2026