




SÉLECTION PIEDS 2026



Votre sécurité... de la tête aux pieds !



Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !

Chaussure basse PIONEER S3S | réf. PP740002

EN ISO 20345 S3S HRO FO SR + EN 61340 ESD //// Pointures 36 à 48

Tige Ripstop nylon, embout de protection en fibre de verre nanométrique, intercalaire anti-perforation tissu léger, semelle EVA + caoutchouc, semelle intérieure EVA anatomique, doublure polyester avec protection supplémentaire au talon.



Chaussure haute JOURNEY S3S | réf. PP740004

EN ISO 20345 S3S HRO FO SR + EN 61340 ESD //// Pointures 36 à 48

Tige cuir action nubuck, embout de protection en fibre de verre nanométrique, intercalaire anti-perforation tissu léger, semelle EVA + caoutchouc, semelle intérieure EVA anatomique, doublure polyester avec protection supplémentaire au talon.



Chaussure haute FESTIVAL S7S | réf. PP740005

COUP DE **VPSL**

EN ISO 20345 S7S HRO FO SR + EN 61340 ESD //// Pointures 36 à 48

Tige cuir action nubuck, embout de protection en fibre de verre nanométrique, intercalaire anti-perforation tissu léger, semelle EVA + caoutchouc, semelle intérieure EVA multi-perforé anatomique, doublure polyester à trame serrée avec chaussette WR.



Chaussures de sécurité

Chaussure basse HYDROGEN | réf. PP500007

EN 20345 ESD S3 CI HI SRC //// Pointures 35 à 48

Tige cuir nubuck hydrofuge, doublure maille 3D 3 couches anti-abrasion, aluminium 200J, semelle intérieure mousse à mémoire de forme, insert antiperforation isolant 100% composite, semelle PU2D/E-TPU.



RESTITUTION DE L'ÉNERGIE

Chaussure haute COBALT | réf. PP500004



RESTITUTION DE L'ÉNERGIE

Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !



Chaussures de sécurité

Chaussure basse PIXEL S1P | réf. PP070029

EN 20345 S1P SRC /// Pointures 36 à 48

Tige cuir velours, doublure 100% anti-bactérienne, semelle anti-fatigue AirTech monodensité, embout aluminium, intercalaire anti-perforation textile.



Semelle anti-fatigue.



Chaussure haute PIXEL TOP S1P | réf. PP070054



Chaussure basse A-SPARK LOW S1P | réf. PP020010

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR /// Pointures 38 à 48

Tige matière respirante et résistante, semelles intérieure et extérieure PU résistantes aux hydrocarbures, semelle anti-perforation textile, doublure respirante, embout de protection acier.



homme
uniquement



Chauss. basse A-LOOK LOW GREY S1P | réf. PP020008

EN ISO 20345:2022 S1P SRC /// Pointures 38 à 48

Tige matière respirante et résistante, semelles intérieure et extérieure PU, semelle extérieure PU résistante et antidérapante, semelle anti-perforation textile, doublure respirante, embout de protection fibre de verre.



100% non métallique.



SANS MÉTAL

Chaussure haute KANYE | réf. PP500006

EN 20345 S3 SRC /// Pointures 35 à 48

Tige cuir pull-up hydrofuge, doublure anti-abrasion, embout de protection aluminium résistant, semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, insert antiperforation isolant 100% composite, semelle PU mélangé.

BTP :
CHARPENTIER
COUVREUR



Meilleur coefficient d'adhérence
du marché + spécial charpentier
/ couvreur.



SEMELE 98GRIP :
ADHÉRENCE MAX
sur tous types de surface





Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !

Chaussure basse sport K-WALK S1P | réf. PP070030

EN 20345 S1P HRO SRC /// Pointures 36 à 48

Tige tissu respirant, doublure 100% anti-bactérienne, semelle PU / Caoutchouc avec technologie i-daptive®, embout aluminium léger et intercalaire anti-perforation textile. Semelle anti-fatigue.

+ Compatible avec port de semelles orthopédiques + petites pointures pour dames.



Chaussure basse femme MARGOT | réf. PP070053

EN 20345 S3 SRC /// Pointures 36 à 42

Tige cuir graissé hydrofuge, doublure 100% anti-bactérienne, semelle anti-fatigue AirTech, embout aluminium, intercalaire anti-perforation textile.

+ Semelle anti-fatigue.



Chaussure femme sport LEIA S3 | réf. PP510017

EN ISO 20345 S3 HRO SRC /// Pointures 35 à 42

Tige textile high-tech anti-abrasion, intercalaire anti-perforation kevlar, embout de protection composite, semelle PU injecté directement + caoutchouc, technologie Clima Cork System réduisant la fatigue et isolant froid et chaud.



+ 100% non métallique.



Chaussure basse LYNX EARTH | réf. PP510047

EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 35 à 48

Embout composite, semelle de protection kevlar, semelle d'usure PU double densité injecté + 15% liège. Doublure textile Aerplus.



Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !



Chaussures de sécurité

Chaussure basse YODA S3 | réf. PP510015

EN ISO 20345 S3 SRC //// Pointures 35 à 48

Tige cuir pleine fleur noir hydrofuge, intercalaire anti perforation kevlar, embout de protection composite, semelle PU injecté directement + caoutchouc, technologie "Clima Cork System" réduisant la fatigue et isolant du froid et du chaud.

+ Petites pointures pour les dames + 100% non métallique.



Chaussure haute LANDO S3 | réf. PP510016



Chaussures de sécurité

Chaussure basse VADER S3 | réf. PP510019

EN ISO 20345 S3 HRO SRC //// Pointures 35 à 48

Tige cuir pleine fleur noir hydrofuge, intercalaire anti perforation kevlar, embout de protection composite, semelle PU injecté directement + caoutchouc, technologie "Clima Cork System" réduisant la fatigue et isolant du froid et du chaud.

+ Petites pointures pour les dames + 100% non métallique.



Chaussure haute KENOBI S3 | réf. PP510020



Chaussures de sécurité RECYCLÉES

Chaussure basse EO4 | réf. PP510045

EN ISO 20345 S3 HRO SRC //// Pointures 35 à 48

Embout composite, semelle de protection kevlar, semelle d'usure PU double densité injecté + caoutchouc + liège + 30% de matière recyclée. Doublure textile Drytex.



recyclé



Chaussure haute E14 | réf. PP510046



recyclé





Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !

Chaussures de sécurité

Chaussure haute E16 HONEY S3 | réf. PP510008

EN ISO 20345 S3 HRO SRC /// Pointures 35 à 48

Tige cuir nubuck hydrofuge, intercalaire anti perforation kevlar, embout de protection acier, semelle double densité PU injecté directement + caoutchouc, technologie "Clima Cork System" réduisant la fatigue et isolant du froid et du chaud.

+ Petites pointures pour les dames.



Chaussure haute "VALLOIRE" S3 HRO SRC | réf. PP510007



Chaussures de sécurité

Chaussure basse RAFTING S3 | réf. PP070002

EN 20345 S3 SRC /// Pointures 39 à 47

Tige cuir fleur hydrofuge, doublure 100% anti-bactérienne, semelle respirante, embout composite amagnétique et isolant, intercalaire anti-perforation textile.

+ Semelle anti-fatigue + compatible avec port de semelles orthopédiques.



Chaussure haute RAFTING TOP S3 | réf. PP070005



Chaussure haute 1625 E-SPORT S3 | réf. PP320008

EN ISO 20345 S3 SRC CI HI /// Pointures 36 à 47

Tige cuir enduit PU et de croûte de cuir hydrofuge, embout de protection aluminium, intercalaire anti-perforation composite, surprotection de la coquille, semelle de propreté isolante FX2 Classic avec double zone d'absorption des chocs, semelle PU double densité.



Chaussure basse 2625 E-SPORT S3S | réf. PP320009

EN ISO 20345 S3S SR CI HI FO LG ESD /// Pointures 36 à 47

Tige cuir enduit PU et de croûte de cuir hydrofuge, embout de protection aluminium, intercalaire anti-perforation textile, surprotection de la coquille, semelle de propreté isolante FX2 Classic avec système d'absorption des chocs, semelle PU résistante aux huiles.



Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !



Chaussure basse 1615 E-SPORT S3 | réf. PP320007

EN ISO 20345 S3 SRC CI /// Pointures 36 à 47

Tige cuir enduit PU et de croûte de cuir hydrofuge, embout de protection aluminium, intercalaire anti-perforation composite, surprotection de la coquille, semelle de propreté isolante FX2 Classic avec double zone d'absorption des chocs, semelle PU double densité.



Chaussure basse AMSTERDAM | réf. PP070052

EN 20345 S3S ESD LG FO SR /// Pointures 35 à 48

Tige cuir ciré, doublure 100% anti-bactérienne, semelle anti-fatigue AirTech monodensité, embout 200J isolant, intercalaire anti-perforation textile.



Semelle anti-fatigue.



Chaussures de sécurité

Chaussure basse A-FIRST LOW S3 | réf. PP020011

EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 35 à 48 (basse) ; 35 à 50 (haute)

Tige cuir fleur grainé hydrofuge, semelle intérieure PU, semelle extérieure PU résistante et antidérapante, semelle résistante à l'huile et aux hydrocarbures, semelle anti-perforation acier, doublure respirante, embout de protection acier.



Chaussure haute A-FIRST HIGH S3 | réf. PP020006



Chaussures de sécurité

Chaussure basse K-ROAD | réf. PP070031

EN 20345 S3 HRO CI HI SRC /// Pointures 36 à 48

Tige cuir Nubuck hydrofuge, doublure 100% anti-bactérienne, semelle anti-fatigue bidensité PU/caoutchouc HRO, embout aluminium, intercalaire anti-perforation textile.



Semelle anti-fatigue.



Chaussure haute K-ROAD TOP | réf. PP070033





Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !

Chaussures de sécurité

Chaussure basse A-FIT LOW S3L | réf. PP020007

EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD /// Pointures 36 à 48

Tige matière respirante et résistante à l'eau, semelle intérieure PU, semelle extérieure PU résistante et antidérapante, semelle résistante à l'huile et aux hydrocarbures, semelle anti-perforation textile, doublure respirante, embout de protection fibre de verre.

+ 100% non métallique.



Chaussure haute A-FIT HIGH S3L | réf. PP020009



Chaussure femme MICHELE S3 | réf. PP510024



EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 35 à 42

Tige cuir nubuck hydrofuge, intercalaire anti perforation kevlar, embout de protection acier, semelle double densité PU injecté directement + caoutchouc, technologie "Clima Cork System" réduisant la fatigue et isolant froid et chaud.



Chaussures de sécurité

Chaussure basse FORTUNE S3S | réf. PP740010

EN ISO 20345 AN CI HI HRO FO SC LG SR /// Pointures 37 à 50

Tige cuir pleine fleur, embout de protection fibre de verre, intercalaire anti-perforation composite, semelle PU + caoutchouc, semelle intérieure PU, doublure polyester à trame serrée avec chaussette WR.



Chaussure moyenne LEVEL UP S7S | réf. PP740009



Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !



Chaussures de sécurité

Ch. basse SNOWMASS Aquatex S3 | réf. PP510033

Ch. haute YELLOWSTONE Aquatex S3 | réf. PP510035

EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 36 à 48 (SNOWMASS) ; 39 à 48 (YELLOWSTONE)

Tige cuir nubuck noir hydrofuge avec membrane Aquatex, semelle PU double densité, embout de sécurité fibre de verre et intercalaire antiperforation kevlar, technologie "Clima Cork System" réduisant la fatigue et isolant du froid et du chaud.

+ Membrane Aquatex 100% non métallique + protection métatarse env. 10 kg.



homme
uniquement



protection
métatarse



homme
uniquement

Chaussure haute CASCADES Sympatex | réf. CASCADES

EN 20345 /// Pointures 39 à 47

Embout fibre de verre + liège. Semelle en PU et nitrile Vibram®. Tige cuir pleine fleur huilé hydrofuge avec sur-embout.

+ Semelle Vibram® + doublure respirante Sympatex.



homme
uniquement

COUP DE
VPSL

Chaussures de sécurité

Chaussure basse JASPER S3 | réf. PP510032

Chaussure haute CANYON BLACK S3 | réf. PP510034

EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 39 à 48

Tige cuir nubuck noir hydrofuge, semelle PU double densité, embout de sécurité fibre de verre et intercalaire antiperforation kevlar, technologie "Clima Cork System" réduisant la fatigue et isolant du froid et du chaud.

+ 100% non métallique.





Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !

Chaussure haute fourrée FIORDLAND | réf. PP510050

EN ISO 20345 S3 HI CI SRC /// Pointures 36 à 48

Embout fibre de verre, semelle PU. Semelle d'usure PU injecté. Cuir doublure laine.



+ 100% non métallique.



Chaussure haute BRICK | réf. PP500001

EN 20345 ESD S3 CI SRC /// Pointures 35 à 47

Tige cuir pull-up hydrofuge, doublure matériau 3 couches, embout de protection composite sans métal 200J isolant thermique, semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, insert antiperforation isolant 100% composite, semelle PU.

BTP

+ Imperméable pendant 7 heures d'affilée.



SANS MÉTAL

Chaussures de sécurité

Chaussure basse A-FORCE LOW | réf. PP020002

EN ISO 20345 S3 SRC CI /// Pointures 38 à 49 (basse), 38 à 50 (haute)

Tige cuir pleine fleur Pull Up hydrofuge, semelles intérieure et extérieure PU résistantes aux hydrocarbures, doublure respirante, embout de protection fibre de verre.

+ 100% non métallique.



SANS MÉTAL

BTP

Chaussure haute A-FORCE HIGH | réf. PP020001



SANS MÉTAL

Chaussure basse METAL FIGHTER S3 | réf. PP740008

EN ISO 20345 S3 HRO SRC WG /// Pointures 39 - 48

Tige cuir pleine fleur imprimé avec fermeture par bande auto-agrippante, embout de protection fibre de verre, intercalaire anti-perforation composite, semelle EVA multi-perforé anatomique, semelle intérieure PU + nitrile, doublure polyester avec protection supplémentaire au talon.



homme
uniquement



Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !



Mocassin de sécurité femme EVA | réf. PP510031

EN ISO 20345 S2 P SRC /// Pointures 36 à 42

Embout acier, semelle de protection kevlar, semelle d'usure PU injecté directement, semelle de propreté antistatique. Tige cuir pleine fleur noire, doublure aniline noire.



Mocassin de sécurité femme BIANCA | réf. PP510041

EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 36 à 42

Embout acier, semelle de protection kevlar, semelle d'usure PU injecté directement, semelle de propreté antistatique. Tige cuir pleine fleur noire, doublure aniline rouge.



Botte femme BARBARA | réf. PP510051

EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 35 à 42

Embout acier, semelle de protection kevlar, semelle d'usure PU injecté directement, semelle de propreté antistatique. Tige cuir pleine fleur noire, doublure aniline noire.



Botte femme CYNDI | réf. PP510040

EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 36 à 42

Embout acier, semelle de protection kevlar, semelle d'usure PU injecté directement, semelle de propreté antistatique. Tige cuir pleine fleur noire, doublure aniline rouge.



Botte femme LUCY | réf. PP510042

EN ISO 20345 S3 SRC /// Pointures 36 à 42

Embout acier, semelle de protection kevlar, semelle d'usure PU injecté directement, semelle de propreté antistatique. Tige cuir pleine fleur noire, doublure aniline noire.





Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !

Chaussures de sécurité

Chaussure basse TOCHA | réf. PP510049

EN ISO 20345 /// Pointures 34 à 48

Embout composite. Semelle Kevlar. Semelle d'usure PU injecté. Tige microfibre vegan.



Chaussure basse VAGOS | réf. PP510048



Botte sécurité blanche ALLWORKER S4 | réf. PP860007

EN ISO 20345:2022 S4 SR CI FO /// Pointures 36 à 49

Semelle intérieure multi-densité avec insert GripControl®, embout de protection acier anti-chocs 200 J anti-écrasement (1500 daN), semelle résistante aux hydrocarbures, aux huiles et à l'abrasion.

SPÉCIAL AGRO

+ Matériaux souple et léger + insert GripControl® : sécurité optimale & appuis plus sûrs.



Chaussure haute agro CALYPSO S2 SRC | réf. PP500011

EN ISO 20345 S2 SRC /// Pointures 35 à 47

Tige synthétique respirante, hydrofuge et anallergique, doublure matériau 3 couches à évacuation de l'humidité améliorée et respirante. Semelle de propreté anatomique et antistatique à structure alvéolée facilitant la circulation de l'air. Semelle extérieure PU bi-densité résistante aux graisses et produits de nettoyage + anti-abrasion, embout de sécurité 100% non métallique en matière synthétique 200J.

SPÉCIAL AGRO

+ 100% sans métal.

SANS MÉTAL



Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !



Botte de sécurité ALLWORKER S5 | réf. PP860006

EN ISO 20345:2022 S5 SR CI FO /// Pointures 36 à 49

Semelle intérieure multi-densité avec insert GripControl®, embout de protection acier anti-chocs 200 J anti-écrasement (1500 daN), semelle résistante aux hydrocarbures, aux huiles et à l'abrasion.

SPÉCIAL ESP. VERTS, BTP & INDUSTRIE

+ Matériaux souple et léger + insert GripControl® : sécurité optimale & appuis plus sûrs.



Botte PVC BRONZE S3 | réf. PP210001

EN ISO 20345 S5 SRA /// Pointures 38 à 48

Tige PVC, embout de protection et intercalaire anti-perforation acier; protection des malléoles, soufflet de protection des chocs sur le coup de pied, semelle PVC Nitrile à fort cramponnage avec ergot de déchaussement.

+ Protection des malléoles et du coup de pied.



Botte HEAVY DUTY 1378 S3 fourrée | réf. PP320026

EN 20345 S3 HRO CI SRC /// Pointures 35 à 48

Cuir enduit PU, fourrure polyester Thinsulate®, embout de sécurité et intercalaire anti-perforation composite, double système de fermeture (lacets + glissière latérale), semelle de propreté isolante -30°C, semelle Vibram® Arctic Grip plus performante sur la neige et la glace.

chaussure
neige



+ Semelle intérieure -30°C + semelle Vibram® Arctic Grip.



1378B

FOURRÉE

Botte fourrée WOOL | réf. PP500005

EN 20345 S3 CI SRC /// Pointures 38 à 48

Tige cuir pull-up hydrofuge, doublure fourrée thermique, embout de protection acier 200J isolant thermique, semelle intérieure antistatique, insert antiperforation isolant acier, semelle PU double densité anti-abrasion.

SPÉCIAL ESP. VERTS & TP



Botte ICE TRAK 1808 S3 fourrée | réf. PP320002

EN 20345 S3 SRC CI HRO /// Pointures 36 à 48

Botte en textile composite traité plasma. Partie supérieure en cuir enduit PU. Embout de sécurité en aluminium. Fourrure de la botte en biocéramique.

chaussure
neige



+ Semelle intérieure -30°C + double fermeture.



FOURRÉE

Botte ICE TRAK 2 2808 S3S fourrée | réf. PP320038

EN 20345 S3S HRO CI FO ESD /// Pointures 35 à 50

Botte en textile composite traité plasma. Partie supérieure en cuir enduit PU. Embout de sécurité en aluminium. Fourrure de la botte en biocéramique.

chaussure
neige



+ Semelle intérieure -30°C + double fermeture.



FOURRÉE



Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !

Chauss. mont. haute CARBON SAFETY | réf. PP250001

EN ISO 20345 /// Pointures 38 à 48

Chaussure haute de sécurité type montagne étanche et respirante, tige une pièce en cuir naturel anti-abrasion traité PU, ép. 2,6 - 2,8 mm hauteur 19 cm. Embout de protection 200 joules acier, crochet de bas de tige laiton antirouille, pare-pierre complet caoutchouc.

COUP DE ♥
VPSL

+ Chaussant fin, membrane Windtex®, semelle Vibram®.



homme
uniquement



Ch. hte TREKKER PRO 2.0 S3 Gore-Tex | réf. PP300018

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC /// Pointures 35 à 51

Cuir imperméable, traité hydrophobe et respirant, embout de protection anatomique acier, intercalaire anti-perforation métal, semelle caoutchouc nitrile résistant à l'abrasion et antidérapante, doublure membrane Gore-Tex®, pare pierre caoutchouc.



Ch. montagne TREKKER MOUNTAIN 2.0 S3 | réf. PP300019

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC + EN ISO 17249 /// Pointures 36 à 50

Tige de hauteur 17 cm en cuir nubuck huilé, traité hydrophobe. Doublure interne composée de 4 couches de laminé Gore-Tex® imperméable et hautement résistante à l'usure, embout de protection anatomiquement préformé, intercalaire anti-perforation flexible et léger, semelle caoutchouc nitrile avec mousse PU pour la légèreté et l'isolation contre le froid et la chaleur. Coquille avec sur-protection cuir. Protection contre les coupures de scie à chaînes classe 1 (20 m/s).



Chaussure haute élagage SUPERFORET | réf. PP850002

EN ISO 20345 S3 SRC HI CI AN HRO + EN ISO 17249 classe 2 /// Pointures 35 à 51

Cuir fleur nubuck traité hydrophobe, embout de protection acier, intercalaire anti-perforation kevlar, semelle antistatique résistant aux hydrocarbures, doublure textile haute-ténacité et velours.



Ch. montagne "MONTAGNU" S3 Gore-Tex | réf. PP990008

EN ISO 20345 S3 WR SRC /// Pointures 38 à 47

Tige cuir nubuck hydrofuge ép 2,2mm, embout de protection composite, intercalaire anti-perforation kevlar, semelle Vibram®, doublure membrane Gore-Tex®, pare pierre caoutchouc.



homme
uniquement

Chaussure haute bûcheron ELITE S3 | réf. PP070030

EN ISO 20345 S3 HRO SRC + EN ISO 17249 classe 2 /// Pointures 36 à 48

Tige cuir Crazy Horse hydrofuge, embout de protection et intercalaire anti-perforation acier, semelle bi-matière PU et caoutchouc, membrane Sympatex®, technologie "Clima Cork System" réduisant la fatigue et isolant du froid / du chaud, pare pierre caoutchouc.



Protection contre les scies à chaînes.

SPÉCIAL
BÛCHERON



homme
uniquement

Botte cuir THOR | réf. PP760002

EN ISO 20345 S3 HRO SRC CI HI WR /// Pointures 39 à 47

Embout et semelle de protection acier, semelle d'usure Vibram & PU injecté. Membrane imperméable Sympatex, tige cuir marron.



Protection des pieds

Pour trouver chaussure à son pied !



Chaussette ELIOS | réf. PP560009

Pointures 39-42, 43-45 et 46-48

Matière coton polyester élasthanne avec renfort polyamide au talon et à la pointe.



Vendue par lot de 4 paires de la même pointure.



Chaussette respirante 8208 | réf. PP320034

Pointures 36-38, 39-41, 42-43, 44-45 et 46-47

Matière Lycra® et Tencel® Modal extraites de bois de hêtre cultivé naturellement, renfort polyamide talon et pointe, résistante et respirante.



Excellente évacuation de la transpiration.



Guêtre montagne | réf. PP420003

Guêtre montagne coton / poly 430g/m².



Semelle WINTER INSOLE FX2 | réf. PP320001

Pointures 35 à 50

Textile avec feuille d'aluminium, laine Mérinos. Double zone d'absorption.



Isolante -30°C.



VPSL, votre fournisseur EPI depuis 40 ans, vous livre

partout en France

dans les meilleurs délais !



855, rue du Bois de l'Île
73460 Tournon



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr



Votre sécurité... de la tête aux pieds !